

# YOĞUŞTURMALI IĞK ROTORLARI HIZLI SEÇİM TABLOSU ve FİYATLARI



DEBİ m³/h	KOD	VERİMLİLİK %		BASINÇ KATBI Pa		KASA BOYUTLARI mm		DRIVE UNIT	FİYAT € / adet
		Toplam	Gizli	Taze hava	Egzost havası	A	B		
1,000	ST 1 – N – W – 0500 – C – K	74.3	55.5	121	121	640	640	SPG 25	2,042.0
2,000	ST 1 – N – W – 0650 – C – K	71.2	50.0	146	146	790	790	"	2,296.0
3,000	ST 1 – N – W – 0800 – C – K	71.4	50.3	145	145	940	940	"	2,557.0
4,000	ST 1 – N – W – 0900 – C – K	70.4	48.5	155	155	1040	1040	"	2,785.0
5,000	ST 1 – N – W – 1000 – C – K	70.2	48.1	153	153	1180	1180	"	3,065.0
6,000	ST 1 – N – W – 1100 – C – K	70.3	48.4	154	154	1280	1280	"	3,380.0
7,000	ST 1 – N – W – 1200 – C – K	70.7	49.1	150	150	1380	1380	"	3,700.0
8,000	ST 1 – N – W – 1300 – C – K	71.2	50.0	146	146	1480	1480	"	3,988.0
9,000	ST 1 – N – W – 1400 – C – K	71.8	51.0	141	141	1580	1580	"	4,305.0
10,000	ST 1 – N – W – 1450 – C – K	71.1	49.8	147	147	1630	1630	"	4,478.0
11,000	ST 1 – N – W – 1500 – C – K	70.6	48.9	151	151	1680	1680	"	4,652.0
12,000	ST 1 – N – W – 1550 – C – K	70.2	48.1	155	155	1730	1730	AP 63	4,803.0
13,000	ST 1 – N – W – 1600 – C – K	69.9	47.5	158	158	1780	1780	"	4,954.0
14,000	ST 1 – N – W – 1750 – C – K	71.9	51.2	141	141	1930	1930	"	5,654.0
15,000	ST 1 – N – W – 1800 – C – K	71.6	50.8	143	143	1980	1980	"	5,883.0
16,000	ST 1 – N – W – 1850 – C – K	71.5	50.4	144	144	2030	2030	"	6,112.0
17,000	ST 1 – N – W – 1900 – C – K	71.3	50.2	145	145	2080	2080	"	6,341.0
18,000	ST 1 – N – W – 1950 – C – K	71.2	50.0	146	146	2130	2130	"	6,406.0
19,000	ST 1 – N – W – 2000 – C – K	71.2	49.9	147	147	2220	2220	"	6,655.0
20,000	ST 1 – N – W – 2050 – C – K	71.1	49.8	147	147	2270	2270	"	6,829.0
21,000	ST 1 – N – W – 2100 – C – K	71.1	49.8	147	147	2320	2320	"	7,004.0
22,000	ST 1 – N – W – 2150 – C – K	71.1	49.8	147	147	2370	2370	AP 71	7,179.0
23,000	ST 1 – N – W – 2200 – C – K	71.1	49.9	147	147	2420	2420	"	7,432.0
24,000	ST 1 – N – W – 2250 – C – K	71.2	49.9	147	147	2470	2470	"	7,684.0
25,000	ST 1 – N – W – 2300 – C – K	71.3	50.0	146	146	2520	2520	"	7,937.0
26,000	ST 1 – N – W – 2350 – C – K	71.3	50.2	145	145	2570	2570	"	8,190.0
27,000	ST 1 – N – W – 2400 – C – K	71.4	50.3	145	145	2620	2620	"	8,443.0
28,000	ST 1 – N – W – 2450 – C – K	71.5	50.5	144	144	2670	2670	"	11,189.0
29,000	ST 1 – N – W – 2500 – C – K	71.6	50.7	143	143	2720	2720	"	11,503.0
30,000	ST 1 – N – W – 2550 – C – K	71.7	50.9	142	142	2770	2770	"	11,816.0
32,500	ST 1 – N – W – 2650 – C – K	71.6	50.8	143	143	2870	2870	"	12,443.0
35,000	ST 1 – N – W – 2750 – C – K	71.6	50.8	143	143	2950	2950	"	15,063.0
37,500	ST 1 – N – W – 2850 – C – K	71.7	50.8	142	142	3050	3050	"	15,746.0
40,000	ST 1 – N – W – 2950 – C – K	71.8	51.0	141	141	3150	3150	"	16,299.0
42,500	ST 1 – N – W – 3050 – C – K	71.9	51.2	141	141	3250	3250	AP 80	16,721.0
45,000	ST 1 – N – S – 3150 – C – K	72.0	51.4	139	138	3350	3350	"	17,143.0
47,500	ST 1 – N – S – 3250 – C – K	72.2	51.7	138	138	3450	3450	"	17,727.0
50,000	ST 1 – N – S – 3300 – C – K	71.8	51.0	141	141	3500	3500	"	18,100.0
52,500	ST 1 – N – S – 3400 – D – K	72.0	51.4	140	140	3600	3600	"	18,846.0
55,000	ST 1 – N – S – 3450 – D – K	71.7	50.8	142	142	3650	3650	"	19,219.0
57,500	ST 1 – N – S – 3500 – D – K	71.4	50.3	145	145	3700	3700	"	19,591.0
60,000	ST 1 – N – S – 3550 – D – K	71.1	49.8	147	147	3750	3750	"	19,944.0
62,500	ST 1 – N – S – 3600 – D – K	70.9	49.3	149	149	3800	3800	"	20,297.0
65,000	ST 1 – N – S – 3650 – D – K	70.7	48.9	151	151	3850	3850	"	20,650.0
67,500	ST 1 – N – S – 3700 – D – K	70.4	48.6	153	153	3900	3900	"	21,003.0
70,000	ST 1 – N – S – 3800 – D – K	70.8	49.2	150	150	4000	4000	"	21,709.0
75,000	ST 1 – N – S – 4000 – D – K	71.4	50.3	145	145	4200	4200	"	24,784.0
80,000	ST 1 – N – S – 4200 – D – K	72.0	51.4	139	139	4400	4400	"	29,523.0
85,000	ST 1 – N – S – 4300 – D – K	71.8	51.0	141	141	4500	4500	"	31,177.0
90,000	ST 1 – N – S – 4400 – D – K	71.6	50.6	143	143	4600	4600	"	32,831.0
95,000	ST 1 – N – S – 4500 – D – K	71.4	50.3	145	145	4700	4700	"	34,485.0
100,000	ST 1 – N – S – 4600 – D – K	71.3	50.0	146	146	4800	4800	"	36,139.0
105,000	ST 1 – N – S – 4700 – D – K	71.1	49.8	147	147	4900	4900	"	37,163.0
110,000	ST 1 – N – S – 4800 – D – K	71.1	49.7	148	148	5000	5000	"	38,187.0
115,000	ST 1 – N – S – 4900 – D – K	71.0	49.6	148	148	5100	5100	"	39,211.0
120,000	ST 1 – N – S – 5000 – D – K	71.0	49.5	148	148	5200	5200	"	40,235.0
125,000	ST 1 – N – S – 5000 – D – K	70.2	48.1	155	155	5200	5200	"	40,235.0



İM Makine Sanayi ve  
Ticaret Limited Şirketi

1203/7 Sokak, No: 3/D  
Ege Ticaret Merkezi  
35110 – Yenisehir  
İzmir

0232 – 4581403  
0232 – 4699443  
0232 – 4583273

[www.immak.com](http://www.immak.com)  
[www.immak.com.tr](http://www.immak.com.tr)  
[www.enventus.se](http://www.enventus.se)

[imbat@superonline.com](mailto:imbat@superonline.com)  
[sule@immak.com](mailto:sule@immak.com)  
[mujdat@immak.com](mailto:mujdat@immak.com)

2003 – 01 / ıgk fty hig rot

Kapasite, verimlilik ve basınç kayıpları 0°C derece dış hava, 22 °C derece iç hava sıcaklığı ve % 50 bağıl nem için hesaplanmıştır. 30,000 m³/h ve daha yüksek debideki rotorlar dilimler halinde, daha küçük olanlar ise tek parça halindedir. 20,000 m³/h debiyeye kadar olan rotorların çerçeve kalınlığı 390 mm, daha yüksek debili olanların ise 430 mm dir. Tüm eşanjörler sabit hızlı tahrik üniteleri ile birlikte fiyatlandırılmıştır, hız kontrol üniteleri opsiyoneldir. Tüm veriler ve fiyatlar ihbar edilmeksizin değiştirilmektedir.